


avaloir de sol 61 HT/KE, DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

Référence de l'article: 611253

GTIN: 4001636611253

Groupe de rabais: 3



Description :

avaloir de sol 61 HT/KE, DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

selon la norme DIN EN 1253

raccord d'écoulement vertical, pour le raccordement aux tuyaux en matière plastique

spécificités

- rehausse KE 15 réglable en hauteur
- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau

polypropylène, à haute résistance aux chocs

cadre polypropylène, 150 x 150 mm

grille acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 70	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Pièces détachées :

500670 cadre de rehausse K 15, 150 x 150 mm

501110 grille E 140, 140 x 140 mm

590077 cloche du siphon anti-odeur pour 61

590091 bague de compensation, noire, pour 54,

611055 corps d'avaloir 61 HT, DN 50/DN 70